Pompa oleodinamica

I giunti di accoppiamento sono utilizzati quali elementi di collegamento tra motore elettrico a flangia unificata e pompa oleodinamica per la trasmissione del moto. I giunti di questa gamma consentono un assemblaggio ottimale tra motori elettrici a flangia unificata fino a 315 kW.

SEMIGIUNTI serie **ND**
realizzati in alluminio con preforo minimo di fusione (elastici)

SEMIGIUNTI serie **NS**
realizzati in alluminio con mozzo chiuso (elastici)

SEMIGIUNTI serie **NDG**
realizzati in ghisa sferoidale con mozzo chiuso (elastici)

SEMIGIUNTI serie **OMT**
realizzati in acciaio con mozzo sia lavorato che chiuso

I semigiunti vengono ricavati dal chiuso nei seguenti casi:

1. La lunghezza del semigiunto ND non è sufficiente a realizzare l'accoppiamento.
2. Il preforo di fusione è troppo grande rispetto al foro da realizzare per il calettaggio sulla pompa.
3. Il mozzo è troppo piccolo per poter realizzare la foratura per il calettaggio sulla pompa.

Dati indispensabili per la scelta del semigiunto

1. Potenza del motore (tab. motori vedi pag. 17).
2. Caratteristiche dimensionali della pompa oleodinamica.

Hydraulic pump

The couplings are used to establish a connection between an electrical motor with standard flange and a pump. The bellhousings of this range allow to establish a perfect assembly between electrical motors with standard flange up to 315 kW and the majority of the hydraulic pumps available on the world market.

HALF COUPLINGS series **ND**
in alluminium, with precast minimal boring (elastic type)

HALF COUPLINGS series **NS**
in alluminium, blank (elastic type)

HALF COUPLINGS series **NDG**
in spheroid iron, blank (elastic type)

HALF COUPLINGS series **OMT**
in steel, available blank or with machined front

In the following cases the halfcouplings are machined from blank raw parts:

1. The length of the ND type halfcoupling is not sufficient to realize the required complete coupling
2. The diameter of the precast minimal boring is too big to allow correct fixation on the pump shaft
3. The diameter of the head is too small to allow the realization of the required pump side boring.

Necessary indications for the correct choice of a halfcoupling

1. Power of the motor (tab. motors see pag. 17).
2. Dimensional data of the hydraulic pump.

MATERIALI

Semigiunti serie	
- NS/ND	Lega di alluminio per pressofusione e conchiglia
- NDG	Ghisa sferoidale
- OMT	Acciaio
Inserto elastico per	
- ND	Mescola di acrile nitrile butadiene durezza 75 Shore ±5% nera
- NDG 86/108/143	Mescola di acrile nitrile butadiene durezza 92 Shore ±5% rossa
- NDG 160/200	Poliuretano 90 Shore ±5% nero
Manicotto per	
- OMT	Poliammide 6.6
Temp. di esercizio	-15°C +100°C

MATERIALS

Halfcouplings series	
- NS/ND	Alluminium alloy for die-and shell-casting
- NDG	Spheroid cast iron
- OMT	Steel
Rubber spider	
- ND	Acryl-Nitrile-BuNa 75 shore ±5% black
- NDG 86/108/143	Acryl-Nitrile-BuNa 92 shore ±5% red
- NDG 160/200	Polyurethane 90 Shore ±5% black
Polyamid ring	
- OMT	Polyamide 6.6
Working temperature	-15°C +100°C

COMPATIBILITÁ CON I FLUIDI

Tutte le parti che vengono esposte all'ambiente marino devono essere protette con trattamenti superficiali oppure con vernici adeguate all'impiego e comunque da specificare in fase di ordinazione del materiale all'ufficio commerciale.

COMPATIBILITY WITH MARINE SURROUNDINGS

On request all our bellhousings can be supplied with specific coating or surface treatment that makes them suitable for use in marine surroundings.

APPLICAZIONI SPECIALI

Per tutte le applicazioni che non rientrano nei casi normali specificati in questo catalogo contattare l'ufficio commerciale della OMT S.p.A. per un eventuale studio di fattibilità.

SPECIAL APPLICATIONS

The present leaflet covers only standard applications. Our technical department is equipped to study on request special solutions for particular applications. Please contact our commercial department for further information.

Tabella / Table 9

Pot. motore B5 4 poli Motor power B5 4 poles			Semigiunto lato motore Halfcoupling motor side							Semigiunto lato pompa / Halfcoupling pump side																		Inserto elastico Rubber spider	Foro grano Grub screw
			Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)						Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)					Codice accorciature semigiunto quota E (mm) Reference for shortening of dimension "E" (mm)															
kW	Tg. Size	HP		A	C	G	D	CH	T		A	B	d min	d max	E max	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Codice P. number	M
0,12 ÷ 0,18	63	0,16 ÷ 0,25	**ND 48A**	48	30	19	11	4	12,8																						
0,25 ÷ 0,37	71	0,35 ÷ 0,55	**ND 48B**	48	30	29	14	5	16,3																						
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	**ND 48C**	48	38	54	19	6	21,8	**NS 48P****	48	30	-	17	**17**	15														**R-42**	M6
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	**ND 48D**	48	38	54	24	8	27,3																						
0,55 ÷ 0,75	80	0,75 ÷ 1	**ND 65A**	65	42	47,5	19	6	21,8	**ND 65P****	65	34	15,88	20	**21,5**	20														**R-62**	M6
1,1 ÷ 1,5	90	1,5 ÷ 2	**ND 65B**	65	48	47,5	24	8	27,3	**ND 65Q****	65	48	15	25,4	**31,5**	30	28	25	21,5	20										**R-62**	M6
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	**ND 65C**	65	53	57,5	28	8	31,3	**ND 65H****	65	42	18	25,4	**50**	48	45	42	40	38	35		32	31,5	30	28	25	21,5	20		**R-62**	M6
2,2 ÷ 4	100 ÷ 112	3 ÷ 5,5	**ND 86A**	86	55	60	28	8	31,3	**ND 86P****	86	48	15	25,4	**27**	24	22													**R-82**	M6
										ND 86H**	86	55	18	32	**48**	45		40		35	32	30	27	24	22					**R-82**	M6
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12,5	**ND 86B**	86	73	88	38	10	41,3	**ND 86K****	86	64	18	35	**68**	65		60		55	52	50	48	45	40	35	30	27	24	22	**R-82**	M6
5,5 ÷ 9	132	7,5 ÷ 12,5	**ND 108A**	108	73	77	38	10	41,3	**ND 108P****	108	64	15,88	40	**34**	32	30													**R-103**	M8
11 ÷ 15	160	15 ÷ 20	**ND 108B**	108	84	110	42	12	45,3	**ND 108Q****	108	64	17,46	40	**42**	40	38	34	32	30										**R-103**	M8
18,5 ÷ 22	180	25 ÷ 30	**ND 108C**	108	100	110	48	14	51,8	**ND 108H****	108	64	18	40	**48**	45	42	40	38	34	32	30								**R-103**	M8
30	200	40	**ND 108D**	108	100	110	55	16	59,3	**ND 108K****	108	64	30	40	**70**		65		60		55	50	48	45	42	40	38	34	32	30	**R-103**	M8
30	200	40	**ND 143B**	143	106	110	55	16	59,3																						
37 ÷ 45	225	50 ÷ 60	**ND 143C**	143	137	140	60	18	64,4																						
55	250	75	**ND 143D**	143	137	140	65	18	69,4	**NS 143P****	143	75	-	50	**52**	50		45		40		36								**R-132**	M10
75 ÷ 90	280	100 ÷ 125	**ND 143E**	143	137	140	75	20	79,9																						


** Vedi pagina 22 per codifica semigiunto
** See pag. 22 for halfcoupling part number

Tabella / Table 10

Semigiunti chiusi Blank Halfcouplings					Semigiunti lavorati / Machined halfcouplings																							Foro grano Grub screw
Codice Part number	Dimensioni/Dimensions (mm)				Codice Part number	Dimensioni / Dimensions (mm)					Codice accorciature semigiunto quota E (mm) Reference for shortening of dimension "E" (mm)																	
	A	C	D max	E		A	C	D min	D max	E max	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
NS 48C	48	38	24	**54**	**NS 48C****	48	38	-	24	**54**		50		45		40		35		30				20		M6
NS 65C	65	53	28	**57,5**	**NS 65C****	65	53	12	28	**57,5**	55		50		45	42			35		30		25			M6
NS 65P	65	34	20	**21,5**	**NS 65P****	65	34	7	20	**21,5**	20															M6
NS 86A	86	55	32	**60**	**NS 86A****	86	55	14	32	**60**		55	52	50	48	45		40		30						M6
NS 86B	86	73	40	**88**	**NS 86B****	86	73	18	40	**88**			80		75		70		60		55		50			M8
NS 86P	86	48	25,4	**27**	**NS 86P****	86	48	11	25,4	**27**	24															M6
NS 108A	108	73	45	**77**	**NS 108A****	108	73	-	45	**77**	75		70		65		60	55	50							M8
NS 108C	108	100	55	**110**	**NS 108C****	108	100	-	55	**110**			100		95		90	85	80	75						M8
NS 108Q	108	64	40	**42**	**NS 108Q****	108	64	-	40	**42**																M8
NS 143A	143	106	55	**94**	**NS 143A****	143	106	-	55	**94**	90		85	80		75	70		65	60		56				M10
NS 143C	143	137	75	**140**	**NS 143C****	143	137	-	75	**140**	135	130	125	120	115	110	105	100								M10

GIUNTI IN ALLUMINIO / ALUMINIUM COUPLINGS

tipo / series **ND**




Caratteristiche lato motore
Characteristics of motor side

Caratteristiche lato pompa
Characteristics of pump side

GIUNTI IN ALLUMINIO CHIUSI / BLANK ALUMINIUM COUPLINGS

tipo / series **NS**




INSERTI ELASTICI / RUBBER SPIDERS

tipo / series **R**

Tabella / Table 11

Taglia giunto Coupling size	Inserto elastico / Rubber spider			
	Tipo Type	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)		
		l	Ø	d albero max
48	**R-42**	16	19	14
65	**R-62**	18	29	22
86	**R-82**	20	31,5	24
108	**R-103**	24	42	32
143	**R-132**	29	64	50



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Tipo Type	Coppia massima (Nm) Max. torque (Nm)	Potenza max a n° giri/min max. power at revs/min				Disallineamento max Max. misalignment		
		750	1000	1500	3000	Angolare Angular	Radiale (mm) Radial (mm)	Assiale (mm) Axial (mm)
ND 48	6,86	0,54	0,72	1,1	2,1	2°	0,5	1
ND 65	38,2	3	4	6	12	2°	1	1,6
ND 86	87,3	6,84	9,12	13,7	27,3	2°	1	1,8
ND 108	210	16,5	22	33	65,8	2°	1	2
ND 143	725	57	76	144	228	2°	1	2

Coppie limite in [Nm] dei semigiunti e disallineamenti massimi.
Entrambe le versioni dei giunti hanno le capacità di:
- Sopportare disallineamenti angolari
- Sopportare disallineamenti radiali
- Sopportare disallineamenti assiali

Max. misalignment and torque in Nm supported by OMT halfcouplings.
Both versions of couplings can partially compensate angular, radial and axial misalignments.